Гибридный параллельный решатель в атмосферном динамическом ядре модели Земной системы ИВМ РАН

И. В. Цыбулин¹, М. А. Тарасевич^{2,3}, Е. М. Володин²,
А. С. Грицун²

¹Яндекс.Технологии

²Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН

³Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ

tsybulinhome@gmail.com

29 сентября 2025 г.

Введение

- Модель Земной системы ИВМ РАН разрабатывается уже более 40 лет¹, включает в себя
 - ▶ модель атмосферы
 - ▶ аэрозольный блок
 - ▶ модель океана и морского льда

Используется для расчетов на 100–1000 лет

- В текущей реализации представляет собой MPI-приложение для CPU кластера
- Текущая производительность для различных разрешений:
 - ▶ $2^\circ \times 1.5^\circ \times L21$ в атмосфере, $1^\circ \times 0.5^\circ \times L40$ в океане, около 35 лет/сутки на 160 ядрах
 - ▶ $1.25^\circ \times 1^\circ \times L73$ в атмосфере, $0.5^\circ \times 0.25^\circ \times L40$ в океане, около 10 лет/сутки на 900 ядрах
 - ▶ $0.67^\circ \times 0.5^\circ \times L73$ в атмосфере, $0.167^\circ \times 0.125^\circ \times L40$ в океане, около 2 лет/сутки на 1000 ядрах

¹Volodin E.M. et al.: Development of the Institute of Numerical Mathematics, Russian Academy of Sciences, Earth Climate System Model. Izv. Atmos. Ocean. Phys. **61** 301–310 (2025)

Мотивация работы

- Можно ли получить ускорение от перехода на гибридный подход MPI+OpenMP
- Иметь возможность запустить модель на системах с GPU
- Понять, возможно ли текущие алгоритмы модели адаптировать для GPU
- Оценить, какую производительность можно ожидать в результате

Модель атмосферы

Типичное распределение времени работы:

- Динамическое ядро ($\sim 60\%$ времени)
 - ▶ Явные схемы в динамике ($\sim 12\%$ времени)
 - ▶ **Решатель уравнения типа Гельмгольца** ($\sim 13\%$ времени)
 - ▶ Обмены ($\sim 7\%$ времени)
 - ▶ Вертикальные процессы ($\sim 7\%$ времени)
 - ▶ Микрофизика ($\sim 20\%$ времени)
- Радиационный блок ($\sim 25\%$ времени)
- Физические параметризации ($\sim 15\%$ времени)

Решатель уравнения типа Гельмгольца — ключевой компонент реализации полунеявной по времени схемы.

Уравнение типа Гельмгольца

Возникает в результате полунявной по времени дискретизации слагаемых в системе уравнений динамики. Представляет собой трехмерное уравнение эллиптического типа $u - \frac{\tau^2}{a^2} \mathcal{B} \Delta_{\varphi, \lambda} u = H$, аппроксимированное следующим образом:

$$u_{i,j}^k m_j - \frac{\tau^2}{a^2} \sum_{k'=1}^{n_{lev}} B_{k'}^k \left(\frac{u_{i+1,j}^{k'} - 2u_{i,j}^{k'} + u_{i-1,j}^{k'}}{\Delta \lambda^2 m_j} + \frac{m_{j+1/2} (u_{i,j+1}^{k'} - u_{i,j}^{k'}) - m_{j-1/2} (u_{i,j}^{k'} - u_{i,j-1}^{k'})}{\Delta \varphi^2} \right) = H_{i,j}^k m_j$$

Здесь $B_{k'}^k$ — постоянный вертикальный оператор, $m_j = \cos \varphi_j$.

Метод решения уравнения типа Гельмгольца

Применяется метод расщепления по переменным:

- 1 Переход в базис собственных функций вертикального оператора B : исходное трехмерное уравнение расщепляется на набор независимых двумерных задач для каждой вертикальной моды
- 2 Применяется дискретное преобразование Фурье вдоль каждого круга широты, что приводит к независимым задачам для каждой гармоники решения
- 3 Для каждой вертикальной моды и каждой гармоники задача сводится к системе с трехдиагональной матрицей и решается независимо вдоль меридианов
- 4 Выполняется обратное дискретное преобразование Фурье, восстанавливающее решение вдоль долгот из гармоник
- 5 Вертикальное распределение восстанавливается путем суммирования отдельных вертикальных мод

Существующий MPI решатель

Используется два типа глобальных транспонирований данных

- Данные собираются целыми кругами широты перед выполнением БПФ
- Данные собираются целыми меридианами перед решением трехдиагональной системы
- Те же транспонирования проводятся в обратном порядке для заключительных шагов

Решатель без транспонирования данных

- Транспонирование $\sigma \leftrightarrow \lambda$ можно убрать, если использовать MPI разбиение вдоль широт и **OpenMP разбиение** вдоль долгот/высот
- Транспонирование $\lambda \leftrightarrow \varphi$ можно убрать, если делать **распределенную**² прогонку

²Mattor M., Williams T. J., Hewett D. W.: Algorithm for solving tridiagonal matrix problems in parallel. Parallel Computing **21** 1769 (1995)

Решатель без транспонирования данных: MPI vs OpenMP

a) 6P ($120 \times 180 \times L21$)

b) 6M ($180 \times 288 \times L73$)

c) 6H ($360 \times 540 \times L73$)

Выводы по гибриднему MPI+OpenMP подходу

- Ускорение сильно зависит от разрешения задачи, на грубом разрешении MPI вариант оказывается немного быстрее, на подробном — гибридный MPI+OpenMP вариант
- Даже без использования OpenMP можно ускорить код за счет распределенной прогонки
- Код эффективной OpenMP реализации получается сложным, требует работы в одном параллельном регионе
- Ни MPI, ни гибридный MPI+OpenMP подход не показывают хорошего масштабирования внутри узла, в обоих случаях эффективность достигает лишь 40% при полной утилизации

Реализация на GPU

Идейно следует тем же шагам, что и MPI+OpenMP реализация:

- 1 Переход от вертикальных уровней к модам вертикального оператора — умножение на плотную матрицу (cuBLAS)
- 2 Преобразование Фурье вдоль кругов широты — одномерные БПФ (cuFFT)
- 3 Решение трехдиагональной системы методом Холецкого
- 4 Обратное преобразование Фурье вдоль кругов широты — одномерные БПФ (cuFFT)
- 5 Переход от мод к вертикальным уровням — умножение на плотную матрицу (cuBLAS)

Шаг 3 на данный момент реализован для случая **одного GPU**.

Распределение времени работы GPU решателя

a) GeForce GTX 1660 Ti

b) Tesla A100

Ускорение GPU реализации

- Сравнивается время работы с использованием одного GPU и время самой быстрой параллельной CPU реализации на 40 ядрах (1 узел CPU кластера)
- Время работы **не учитывает** копирование данных на GPU и обратно

Выводы

- GPU потребительского класса на этой задаче показывает производительность 2–3 узлов CPU кластера, а специализированные ускорители — более, чем 10 узлов
- Если учитывать время передачи данных между CPU RAM и GPU vRAM, это ускорение теряется
- Чтобы сохранить производительность в реальных задачах, необходимо вынести на GPU все динамическое ядро модели атмосферы

Спасибо за внимание!

Вопросы?

tsybulinhome@gmail.com